

品名／型式 | ホモジナイザー（高トルクフレキシブル型）

S-303

この取扱説明書を良く読んでご使用ください。取扱説明書は保管して下さい。

磨碎用スピンドルを使用するホモジナイザーで使いやすいハンディ型と、低速で高トルク型の2種類があります。この機種は低速型です。植物のDNA抽出、またウィルスフリー苗の処理を迅速に行います。乳鉢粉碎方法等に比べて効果がすぐれています。

仕様

回転数	Max.1,300RPM 可変
モーター	AC コンデンサー型、6W
電源	AC100V,50/60Hz,0.5A 三芯接地プラグ付電源コード
使用環境	温度 5~30°C 湿度 80%以内
電装部外形寸法	W148×D207×H122mm

部品明細

フレキシブルコード付きホモジナイザー本体	・	・	・	・	・	・	・	1
フットスイッチ	・	・	・	・	・	・	・	1
スピンドル（アルミ製）二種類	・	・	・	・	・	・	・	各1
ストッパー（スピンドル固定用六角ドライバー）	・	・	・	・	・	・	・	1
六角レンチ（スピンドル固定用）	・	・	・	・	・	・	・	1


安全のための注意事項

- 防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガスの雰囲気中では、絶対に使用しないでください。
- 電源は AC100V、1A 以上取れる三芯接地付コンセントに直接差し込んでください。三芯接地付コンセントがない場合は、必ずアースを接続してください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。過熱、火災の原因になります。
- 電装部は水平に設置してください。フットスイッチやホモジナイザーのフレキシブルコードが折れないよう周辺に間隔を空けてください。
- 電装部に水溶液がかからないようにしてください。腐食、電装部の故障、特に漏電の原因となります。
- 使用環境の範囲を越えて使用しますと動作不良、故障の原因となります。
- 使用しないときは、必ず電源コードを抜いて保管してください。
- 雷が鳴り始めたら、電源スイッチ、元電源を切ってください。
- 装置を分解・改造しないでください。漏電、感電、異常動作、火災等、事故の原因になります。

使用方法

1. スピンドルを、ホモジナイザー先端のスピンドル用チャックに差込み、ストッパーで回転を止めながらーストッパ（差込み穴を回転させて合わせる）六角レンチで固定します。
2. ホモジナイザーを本体上の置台におきます。
3. フットスイッチのプラグを本体背面に差込みます。
4. 本体の電源コードを電源スイッチの OFF を確認し、AC100V 三芯接地付コンセントに差込みます。
5. 回転調整つまみの MIN.を確認して、電源スイッチを入力します。電源ランプが点灯します。
6. フットスイッチは、本体のスイッチと関係なく単独で ON/OFF ができます。
7. 本体のスイッチは、フットスイッチと関係なく ON/OFF ができます。
8. 回転の調整は、本体の回転調整つまみで行います。時計方向に回していくと回転は早くなります。
9. フレキシブルコードは、曲りがきつすぎるとトルクが落ちます。
10. 使用後、回転をさげ、電源スイッチを切り、電源コードを抜いて保管してください。スピンドルも使用のつど、汚れを落とし、清潔に保ってください。

機器説明図



保証・故障・修理

1. 通常の使用における故障については、お買い上げ後一年間無償保証します。
印刷の汚れ、剥がれ、外装の傷等、また、落下による破損、消耗品の交換等については、保証いたしかねますのでご了承ください。
2. 使用中、異常が発生した場合、直ちに運転を中止し、販売店にご連絡ください。
製造番号もあわせてご連絡ください。