

製品情報シート

SJ19-190403-001

作成日: 2019 年 4 月 3 日

改定日:

1. 製品及び会社情報

製品名	アズピュア帯電防止粘着ロール(PE フィルム) (構成: 本体)
製品コード	1-4834-51、-62
会社名	アズワン株式会社
住所	〒550-8527 大阪市西区江戸堀 2-1-27
担当部門	品質保証部
電話番号	06-6447-8614
FAX番号	06-6447-8664

2. 危険有害性の要約

GHS分類	分類基準に該当しない。
その他の危険有害性	常温の取り扱いでは特に危険性はない。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区分	混合物
成分(主成分)	ポリエチレン
その他成分	帯電防止剤 アクリル系粘着剤

4. 応急措置

特別な応急措置が必要となる危害要因はない。

飲み込んだ場合	直ちに吐き出させる。症状により医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合	かゆみやかぶれがある場合は直ちに清浄な水で洗い流し、症状により医師の診断を受ける。
目に入った場合	直ちに清浄な水で洗い流し、症状により医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	水、二酸化炭素、ドライケミカル、泡消火剤
消火方法	消火活動時は、適切な保護具を着用する。
NFPA Ratings	Health 1 ; Flammability 1 ; Reactivity 0

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	漏出の可能性はないため、特になし。
環境に対する注意事項	公共水域や野外に排出され、環境への影響を起こさないよう注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

本製品は、一般的な材料特性に適合した取り扱いをお願いいたします。

取扱い上の注意事項

本製品は可燃物のため、熱源、火源には近づけないでください。
容器を転倒させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの乱暴な取り扱いをしないでください。
容器の縁で指先等を切ることがないようにご注意ください。
高温の薬品や食用油などを入れないでください。

保管上の注意事項

火気、直射日光、水漏れなどに注意し、多湿環境を避けて常温屋内にて保管してください。
段ボール箱での保管は、荷崩れにご注意してください。

8. ばく露防止及び保護措置

ばく露防止

通常の手扱いにおいては特に不要。

保護措置

通常の手扱いにおいては特に不要。

9. 物理的及び化学的性質安全性

融点	110℃ ～ 140℃
引火点	340℃
発火点	380℃
密度	0.9 ～ 1.0 g/cm ³
溶解度	水に不溶

10. 安定性及び反応性

安定性	常温では安定。
反応性	強酸化剤と反応することがある。
可燃性	あり。燃焼により、少量の低分子炭化水素、カルボン酸、炭素酸化物、およびケトンが生じることがある。

11. 有害性情報

急性毒性・慢性毒性	知見なし。
その他の毒性	知見なし。

12. 環境影響情報

生体毒性	水性動物に無害である。 海洋生物や鳥類が摂取することを防止するため、海洋や水域への投棄、放出はしない。
------	--

13. 廃棄上の注意

「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に従って焼却又は埋立てを行う。
地方自治体の規制がある場合は、それに従う。

14. 輸送上の注意

水漏れ及び荷崩れ防止の措置を行う。
包装を傷付けたり、破損させるような乱暴な手扱いは禁止。

15. 適用法令

消防法	指定可燃物（合成樹脂類 3,000kg）
廃棄	廃棄物処理及び清掃に関する法律
PRTR法（化管法）	対象外
安衛法（通知対象物）	対象外
毒物劇物取締法	対象外

16. その他の情報

本製品は一定形状をなす固形物であり、SDS対象外となりますので、本データは参考としてご使用ください。
本データは現時点で入手可能な資料や情報に基づき、通常の手扱いを対象に作成しており、記載のデータや評価は情報提供であって、いかなる保証をなすものではありません。